## UP-D25MD

Stampante digitale a colori in formato A6



### Panoramica

Stampa a sublimazione del colore per produrre la migliore qualità delle immagini

UP-D25MD è il successore del modello UP-D23MD. Il nostro obiettivo era produrre una stampante facile da usare migliorando la qualità delle immagini (fino a 423 DPI, software di regolazione dei colori) e fornendo una vasta scelta di supporti (standard / laminazione). UP-D25MD presenta un design più compatto.

Sviluppata per essere installata sui moderni carrelli per applicazioni endoscopiche

La stampante UP-D25MD è stata sviluppata per l'installazione su carrelli per applicazioni endoscopiche di larghezza di soli 212 mm. L'ingombro è lo stesso del modello UP-D23MD.

#### Facile da usare

Lo schermo LCD e i tasti sono situati sul pannello frontale. Questo consente regolazioni facili e rapide da eseguire.

Stampa a sublimazione del colore con laminazione

Questa stampante produce relazioni estremamente durature che possono essere conservate e utilizzate per lungo tempo. La nostra tecnologia intelligente



incorporata 'ink to sheet consumption' (consumo inchiostro/carta) assicura di non ritrovarsi mai senza inchiostro se c'è ancora carta nella stampante.

#### Semplice funzionamento a caricamento frontale

La stampante UP-D25MD permette la sostituzione facile e rapida dei materiali di consumo (incluso il nastro) anche in spazi ristretti. Nessun bisogno di accedere dall'alto, dai lati o dal retro.

#### Funzioni di regolazione del colore

I colori degli schermi chirurgici vengono replicati con esattezza sulla stampa, consentendo agli utenti finali di interpretare gli eventi in maniera sicura, con dettagli realistici.

#### Supporti compatibili

Per la praticità degli utenti, l'UP-D25MD è compatibile con l'UPC-21L e la 21S

#### Funzionalità di stampa wireless

Il sistema di stampa wireless UPA-WU10\* opzionale consente di ottenere una connessione senza cavo tra la stampante digitale di Sony con porta USB tipo A con uscita da 5 V\*\*, il braccio a C mobile e altri apparecchi ospedalieri con modalità di imaging.

- \* La disponibilità di UPA-WU10 può variare nelle aree di vendita. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla filiale o al rivenditore autorizzato Sony più vicino.
- \*\* Per ulteriori informazioni sulle stampanti compatibili, rivolgiti alla filiale o al rivenditore autorizzato Sony più vicino.

### Attributi

#### Sublimazione del colore

La tecnologia di stampa a sublimazione del colore consente una stampa di immagini di qualità fotografica, nettamente superiore alla qualità della stampa inkjet. Lo strato di laminazione aggiuntivo protegge le stampe da sbavature e altri danni. Le relazioni chirurgiche che includono immagini di operazioni chirurgiche vengono prodotte con una qualità fotografica eccellente.

#### Compatibile con due tipi di supporti

Innanzitutto, è offerto il supporto standard per semplici stampe di qualità. Inoltre, l'auto laminazione fornisce uno strato protettivo. Questo strato è resistente a luce, calore, acqua, umidità e impronte digitali. Il risultato è una durabilità a lungo termine e una qualità delle immagini superiore.

#### Posizione del piede versatile

L'ingombro di UP-D25MD (per l'installazione sul carrello medicale) è identico a quello del modello D23MD. Pertanto è facile per i costruttori di modalità sostituire UP-D23MD con il modello UP-D25MD.

#### Funzioni di regolazione dei colori

UP-D25MD offre una varietà di funzioni per il perfezionamento del colore dell'immagine riprodotta. Le modifiche al colore possono essere salvate e riutilizzate mediante i tasti sul pannello frontale.

"Regolazione del colore ""Valore saturazione tonalità (HSV)"""
A parte la normale regolazione del colore (RGB), l'UP-D25MD dispone inoltre della funzione HSV che permette di regolare un solo colore alla volta.

#### Conformità con gli standard medicali

Questo prodotto è distribuito negli USA e nell'UE come dispositivo medicale e soddisfa gli standard di sicurezza dei prodotti (es. IEC 60601-1).



Per ulteriori dettagli, rivolgersi alla filiale o al rivenditore autorizzato Sony più vicino.

#### Funzionalità di stampa wireless\*

Il sistema di stampa wireless UPA-WU10 opzionale consente la connessione senza cavo dell'UP-D25MD con gli endoscopi chirurgici, i sistemi a ultrasuoni e altri apparecchi ospedalieri con modalità di imaging. È la soluzione ideale per gli ambienti clinici, in cui gli apparecchi multimodali vengono costantemente spostati tra le diverse sale operatorie e gli ambulatori. La soluzione di stampa wireless all-in-one risolve anche il problema di spazio limitato sui carrelli medicali e consente il collegamento tra l'apparecchio multimodale per l'imaging medicale e una stampante non presente sul carrello, evitando l'utilizzo di un lungo cavo USB.

\* Questa funzione è disponibile per le stampanti digitali di Sony con porta USB tipo A con uscita da 5 V. Per ulteriori informazioni sulla compatibilità, rivolgiti alla filiale o al distributore autorizzato Sony più vicino.

## Specifiche

| Specifiche generiche |  |
|----------------------|--|
| Metodo di stampa     | Stampa con trasferimento termico a sublimazione del colore                       |
| Risoluzione          | 423 dpi  |
| Gradazioni           | 8 bit (256 livelli) per ciascun<br>colore primario di giallo,<br>magenta e ciano |

| Pixel effettivi di<br>stampa                   | 21L / 24LA : 2100x1600 punti<br>21S / 24SA : 1600x1200 punti   |
|--|--|
| Formato di stampa                              | 21L / 24LA : 126 x 96 mm<br>21S/ 24SA : 96 x 72 mm   |
| Tempo di stampa                                | 21L21S 24LA24SA Circa 29<br>sec. Circa 19 sec. Circa 36<br>sec. (sperimentale) Circa 25<br>sec. (sperimentale) |
| Interfaccia                                    | USB ad alta velocità (USB 2.0)   |
| Capacità del<br>vassoio carta                  | Dimensioni L: max. 50 fogli<br>Dimensioni S: max. 80 fogli   |
| Alimentazione                                  | AC da 100 a 240 V, 50/60 Hz  |
| Corrente in entrata                            | 1.7-1.0 A  |
| Temperatura di<br>esercizio                    | Da 5° a 35°  |
| Umidità di esercizio                           | 20-80% (in assenza di<br>condensa)   |
| Temperatura di<br>trasporto e<br>archiviazione | da -20° a 60°  |
| Umidità di<br>trasporto e<br>archiviazione     | Da 20% a 80% (senza<br>condensa)   |
| Dimensioni                                     | Circa 212 (L) x 98 (A) x 398 (P) mm  |
| Peso   | Circa 5,5 kg   |
|  | UPC-21L : Pacchetto per  |

<sup>© 2004 - 2023</sup> Sony Corporation. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale senza autorizzazione scritta. Le caratteristiche e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. I valori per peso e dimensioni sono approssimativi. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Supporti di stampa

stampa a colori (dimensione L, 50 fogli x 4) UPC-21S:
Pacchetto per stampa a colori (dimensione S, 80 fogli x 3) UPC-24LA: Pacchetto per stampa a colori autolaminante (dimensione L, 40 fogli x 4) UPC-24SA:
Pacchetto per stampa a colori autolaminante (dimensione S, 60 fogli x 3)

### Accessori in dotazione

CD-ROM (1)

Driver di stampa

Istruzioni d'uso (PDF) [22 lingue]

Guida al primo utilizzo della stampante (1) [22 lingue]

Vassoio della carta (1)

Ferma-foglio (1)

Cartuccia di pulizia (1)

Cavo USB (1)

## Galleria

























